

KIEL S3 CI HI WR HRO

HR058L

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI HI WR HRO SRC

Zapato de seguridad alto, en piel plena flor IDROTECH® WRU espesor 1,8-2,0 mm., con inserción reflectante.
Talón en piel antirayaduras WRU espesor 1,8-2,0 mm.
Forro interior con membrana impermeable Windtex® suave, muy transpirable y resistente a la abrasión
Lengüeta suave, forrada y alcohollada.

PUNTERA 200J composite a base de polímeros **atérmico** EN 12568

PLANTILLA ANTIPERFORACION composite antiperforacion flexible EN 12568

SUELA HARD ROCK ANTIESTATICA doble densidad: poliuretano y **CAUCHO** antiestática. Suela resistente a los hidrocarburos y a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante **SRC**

PLANTILLA 5000, trés-componentes extra confortables: transpirable, removable, anatomique, absorbante, ESD y antibacteriana

CI aislamiento contra el frío -17°C

HI aislamiento de calor

WR calzado impermeable

HRO resistencia de la suela en contacto con el calor

Tallas 37-48 **Peso zapato** Talla 42 **gr. 610**








CERTIFICACIONES



TECNOLOGÍAS Y MATERIALES



SECTORES

 AGRICULTURA Y MINERÍA  CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA
 CONSTRUCCIÓN Y INDUSTRIA PESADA  AMBIENTES FRÍOS 
HIDROCARBUROS Y QUÍMICA

SUELA



Hard Rock Antistatic es un calzado creado para afrontar las condiciones de trabajo **más extremas** gracias a la parte inferior de su suela en **goma**. Estudiamos esta tecnología para garantizar la máxima resistencia a las situaciones meteorológicas más difíciles (de **-30 ° C** a **300 ° C**) y la máxima protección contra cuerpos cortantes externos (por ejemplo, partes metálicas, etc.).

Los cortes de esta línea fueron diseñados para hacer frente a las situaciones de trabajo más duras y, por esta razón, sus materiales poseen las tecnologías más avanzadas de aislamiento térmico y repelencia al agua.

ANTISLIPPING TEST RESULTS

	request	results
SRA		
ceramic +	HEEL \geq 0,28	0,43
NaLS	FLAT \geq 0,32	0,39
SRB		
steel +	HEEL \geq 0,13	0,21
glycerol	FLAT \geq 0,18	0,19



PLUS



WINDTEX®

Windtex® es una membrana innovadora que bloquea el viento y el agua, garantizando al mismo tiempo la transpiración homogénea del pie. El grado de transpiración de Windtex® junto con las propiedades antiviento, permiten mantener el microclima del calzado. Equipada también con la tecnología antimicrobiana Aegis®, la membrana crea una barrera antimicrobiana contra malos olores, hongos y demás microorganismos.



IDROTECH®

IDROTECH® es un tratamiento de la piel cuyo objetivo es optimizar la resistencia al agua y la transpiración del pie. Este método especial de curtido, gracias a las sales minerales empleadas, proporciona una excelente suavidad y una resistencia mecánica total a los aceites e hidrocarburos. La piel IDROTECH® está certificada según las normas ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.