



FICHA TÉCNICA

ZAHÓN ANTI-CORTE MOTOSIERRA CLASE 2 (24 m/s) SOLAPA

REF.6426



Descripción Producto

Zahón Anti-corte para Motosierra con Solapa, Homologado en Clase 2 (24 m/s), con detalles en alta visibilidad y reflectante.

La protección se encuentra en la parte frontal superior e inferior y en la parte posterior del gemelo.

La sujeción de la cintura se compone de una cinta de polipropileno de alta resistencia y un broche ajustable.

La sujeción en las piernas está formada por cierres de broche y velcro.

Composición

- Confeccionado con 7 capas de tejido anti-corte, de alta calidad y resistencia.
- Compuesto por un tejido exterior 100% polipropileno de 190gr/m2 con un acabado repelente al agua, aceite y manchas.



EPI de
Categoría III

Normativa

- En ISO 11393-2:2019
- En ISO 17353:2020
- En ISO 13688:2013

Mantenimiento

Almacenar el EPI en un lugar seco y al resguardo de la luz solar.
Cuando su estado lo aconseje, puede limpiarse mediante cepillado.



Tallas: S-M-L-XL-2XL



INNOVACIONES INDIPLAS, S.L.

Pol. Ind. C/Herreros, 8
Tfno. 953 545 303 www.pattones.com
Fax: 953 544 067 ventas@pattones.com
23790 PORCUNA (Jaén)



FICHE TECHNIQUE

JAMBIÈRE ANTI-COUPURE TRONÇONNEUSE CLASSE 2 (24 m/s) RABAT

REF.6426



Description du produit

Zahon anti-coupure pour tronçonneuse avec rabat, homologué classe 2 (24 m/s), avec haute visibilité et détails réfléchissants.

La protection est située sur le haut et le bas avant et sur l'arrière du mollet.

Le maintien de la taille est constitué d'un ruban en polypropylène haute résistance et d'un fermoir réglable.

La fermeture sur les jambes est composée de fermetures à pression et velcro.

Composition

- Fabriqué avec 7 couches de tissu anti-coupure, de haute qualité et résistance.
- Composé d'un tissu extérieur 100% polypropylène de 190gr/m2 avec une finition hydrofuge, oléofuge et antitache.



EPI de
Catégorie III

Réglementation

- En ISO 11393-2:2019
- En ISO 17353:2020
- En ISO 13688:2013

Maintien

Stockez l'EPI dans un endroit sec et protégé du soleil.

Lorsque votre état l'exige, il peut être nettoyé par brossage.



Tailles: S-M-L-XL-2XL



INNOVACIONES INDIPLAS, S.L.

Pol. Ind. C/Herreros, 8

Tfno. 953 545 303

Fax: 953 544 067

23790 PORCUNA (Jaén)

www.pattones.com

ventas@pattones.com



FICHA TÉCNICA

MOTOR DE EIXO DE CORTE ANTI-CUTANTE CLASSE 2 (24 m/s) SOLAPA

REF.6426



Descripción Producto

Zahon anti-corte para motosserra com aba, homologado para a classe 2 (24 m/s), com alta visibilidade e detalhes reflectores.

A proteção está localizada na parte superior e inferior da frente e na parte de trás da barriga da perna.

O fecho da cintura é constituído por uma correia de polipropileno resistente e um fecho ajustável.

O fecho das pernas é constituído por fechos de mola e velcro.

Composición

Fabricada com 7 camadas de tecido de alta qualidade, resistente aos cortes, fabricado a partir de um tecido exterior 100% polipropileno de 190gr/m2 com um acabamento repelente de água, óleo e nódoas.



EPI de
Categoría III

Normativa

-En ISO 11393-2:2019

-En ISO 17353:2020

-En ISO 13688:2013

Mantenimiento

Guardar o EPI num local seco e ao abrigo da luz solar e, se for caso disso, pode ser limpo com uma escova.



Tallas: S-M-L-XL-2XL



INNOVACIONES INDIPLAS, S.L.

Pol. Ind. C/Herreros, 8

Tfno. 953 545 303

Fax: 953 544 067

23790 PORCUNA (Jaén)

www.pattones.com

ventas@pattones.com