



ALPI S3 CI HI WR HRO

HR058G

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI HI WR HRO SRC

ZAPATO DE SEGURIDAD AL TOBILLO

37-47

HARD ROCK ANTISTATIC Resistencia

Zapato de seguridad alto, en piel flor engrasada IDROTECH® WRU espesor 1,8-2,0 mm., con inserción reflectante.

Talón en piel flor Nubuck IDROTECH® WRU espesor 1,8-2,0 mm. Forro interior con membrana impermeable Windtex® suave, muy transpirable y resistente a la abrasión.

Lengüeta suave, forrada y alcohollada.

PUNTERA 200J composite a base de polímeros **atérmico** EN 12568

PLANTILLA ANTIPERFORACION composite flexible EN 12568

SUELA HARD ROCK ANTIESTATICA doble densidad: poliuretano y **CAUCHO** antiestática. Suela resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante **SRC**

PLANTILLA 5000, três-componentes extra confortables: transpirable, removable, anatomique, absorbante, ESD y antibacteriana

CI aislamiento contra el frío -17°C

HI aislamiento de calor

WR calzado impermeable

HRO resistencia de la suela en contacto con el calor

Tallas 37-47 Peso zapato Talla 42 **gr. 610**

** El peso calculado no incluye cordones ni plantilla.*

SECTORES DE USO RECOMENDADOS

- **Campo y Agricultura**
- **Ambientes fríos**
- **Construcción y Obras**
- **Hidrocarburos y Química**
- **Carpintería metálica y de madera**

CERTIFICACIONES APLICADAS

**Suela HRO Resistencia +300**

**Suela Antideslizante**

**Absorción de Energía en el Talón**

**Resistencia a Hidrocarburos**

**Empeine Hidrófugo**

**Calzado Hidrófugo**

**Suela Aislante Contra el Calor**

TECNOLOGÍAS Y MATERIALES

**No metal**

**Membrana WindTex®**

**Alta Visibilidad**

**Cuero Altamente Transpirable e Hidrófugo**

**Mondo Point 11**

**Suela Aislante Contra el Frío**

RESULTADOS ANTIDESLIZANTES

*after simulation of walking by slight abrasion

Suelo de baldosas cerámicas con NaLS	Tacón delantero (deslizamiento del talón 7°) ≥ 0.31 0.46	Tacón hacia atrás (deslizamiento del talón 7°) ≥ 0.36 0.53	Suelo de baldosas cerámicas con glicerina	Tacón delantero (deslizamiento del talón 7°) ≥ 0.19 0.20	Tacón hacia atrás (deslizamiento del talón 7°) ≥ 0.22 0.20
SRA en el suelo de baldosa cerámica con NaLS	hoja plana hacia adelante ≥ 0.32 0.40	Tacón delantero (deslizamiento del talón 7°) ≥ 0.28 0.40	SRB en el suelo de acero con glicerina	hoja plana hacia adelante ≥ 0.18 0.22	Tacón delantero (deslizamiento del talón 7°) ≥ 0.13 0.17



Membrana WindTex®

La membrana Windtex® es una tecnología diseñada para bloquear el agua y el viento. Ligera y elástica, garantiza comodidad y protección durante toda la jornada laboral, manteniendo estable el microclima entre la piel y el tejido. Gracias a su alto nivel de transpirabilidad, es ideal para calzado de seguridad transpirable que debe prevenir el sobrecalentamiento y la sudoración excesiva incluso en invierno o durante turnos prolongados.



Cuero Altamente Transpirable e Hidrófugo

El cuero Idrotech® se somete a un tratamiento especial que combina impermeabilidad y transpirabilidad, garantizando comodidad en todas las estaciones y protección frente a agentes externos. Esta tecnología permite que el calzado de trabajo mantenga los pies secos sin renunciar a la ventilación interior, lo que lo hace ideal para exteriores y condiciones variables.

HARD ROCK ANTISTATIC Resistencia

La línea Hard Rock Antistatic PU está diseñada para proteger el calzado de seguridad en entornos industriales donde las temperaturas extremas y los materiales peligrosos pueden representar serios riesgos para el trabajador. La combinación de una suela de goma nitrílica antiestática y materiales técnicos certificados garantiza una protección fiable en ambientes de alto riesgo. Esta línea también presenta líneas suaves y volúmenes ligeros, ofreciendo un diseño esencial que prioriza la comodidad y la practicidad sin renunciar a la seguridad.

