




Suela antibacteriana
Antibacterial sole
Semelle antibacterienne



Corte microfibra transpirable
Breathable microfiber upper
Tige microfibre respirante



D'cover

Corte transpirable
Breathable upper
Tige respirante



Certificado de origen español
Spanish origin certificate
Certificat d'origine espagnol

PISA ESTAMPADO



blanco

negro



ES Zueco estampado con correa abatible de sujeción en el talón, fabricado con microfibra transpirable D'COVER OEKO-TEX® con acolchado en el empeine para evitar rozaduras, montado sobre horma recta de puntera redondeada. Plantilla anatómica forrada con barra metatarsal. Suela antibacteriana de poliuretano en forma de cuña, antideslizante de doble densidad, bicomponente de poliuretano y TPU combinados para aumentar el coeficiente antideslizante del zueco.

Normativa: Certificado CE, norma EN-ISO-20347: 2022 UE 425/2016. **ANTibacterial** ISO 16187.

Nivel de protección OB+E+FO.

OB = calzado que cumple los requisitos básicos para su uso profesional, resistencia al deslizamiento sobre baldosa y NaLS.

E = absorción de energía en el tacón.

FO = resistencia de la suela a los hidrocarburos.

EN Stamped clog with pull-down strap heel, made with breathable Microfiber D'COVER OEKO-TEX® padded at the instep to prevent blistering, mounted on straight form of rounded toe. Template anatomical lined with metatarsal bar. Antibacterial wedge shape soles of polyurethane, anti-slip dual density, two-component polyurethane and TPU combined to increase the non-skid coefficient of the clog.

Standards: CE Certificate, Standard EN-ISO-20347:2022 UE 425/2016. **ANTibacterial** ISO 16187. Security Level OB+E+FO.

OB = footwear that meets the basic requirements for professional use, slip resistance on ceramic tile floors with NaLS.

E = energy absorption in the heel.

FO = Resistance of the sole to hydrocarbons.

FR Sabot imprimé en microfibre respirante D'COVER OEKO-TEX® avec un renfort capitonné sur l'empeigne pour éviter les frottements. Maintien du talon par une bride ajustable. Forme droite à pointe arrondie. Semelle anatomique, suivant la forme métatarsienne du pied, doublée cuir. Semelle en polyuréthane, antidérapante double densité, Bi-composant polyuréthane et TPU pour augmenter le coefficient d'adhérence du sabot.

Norme : Certificat CE, norme EN-ISO-20347:2022 UE 425/2016. **ANTibacterial** ISO 16187.

Niveau de protection OB+E+FO.

OB = chaussures répondant aux exigences de base d'un usage professionnel, résistance au glissement sur les sols en carreaux de céramique avec NaLS.

E = absorption de l'énergie au talon.

FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.



Escanea este código QR para ver el zapato en movimiento.
Scan this QR code to see this shoe in movement.

Dian

Diseño registrado / Registered design

Design enregistrée

N° 007342118-0015 (EUIPO)

Tallas / Sizes / Pointures : 34/47



SUELA PATENTADA
Modelo Industrial 157, 899

PATENTED SOLE
Industrial Model 157, 899

SEMELLE BREVETÉE
Modèle industriel 157, 899