

# OROSHI NEW S1PL FO SR ESD

3R184Y

CE EN ISO 20345:2022 S1PL FO SR ESD

Zapato de seguridad bajo, en tejido técnico transpirable y resistente a la abrasión y en tejido MICRO-tech espesor 1,8-2,0 mm. Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión. Lengüeta suave, forrada y alcohollada.

**CALZADO SIN PARTES METALICAS**

**PUNTERA 200J** composite a base de **polímeros atérmico** EN 22568

**PLANTILLA PL en tejido composite antiperforacion flexible** EN 22568

**SUELA 3RUN** antiestática en poliuretano tres densidades, resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante

**ANTITORSION** inserción en la suela para dar estabilidad en terrenos irregulares

**PLANTILLA MEMORY** Plantilla trimaterial extra comfort con almohadilla de látex suave Memory antifatiga en el talón y en la parte delantera de la flexión resistente a la presión del cuerpo. Transpirable, extraíble, anatómica, absorbente y antibacteriana y ESD.

El zapato cumple el requisito de acuerdo con IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) para la resistencia eléctrica ESD

**FO** resistencia de la suela a los hidrocarburos

**SR** Resistencia antideslizante

**Talla 36-47 Peso zapato Tg 42 gr. 485**



**NEW** 



## CERTIFICACIONES



## TECNOLOGÍAS Y MATERIALES



## SECTORES

 COMPONENTES Y AUTOMOCIÓN  CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA  LOGÍSTICA Y LINDUSTRIA LIGERA


## SUELA



**3Run** es una línea con un carácter **deportivo** y juvenil desarrollada para quienes trabajan en **interiores y exteriores** en superficies regulares. 3Run pertenece a la **generación 3D**. Este zapato tiene tres diferentes niveles correspondientes a tres diferentes densidades, cada una especializada para maximizar la **comodidad**, la **resistencia**, el **antideslizante** y la **estabilidad** del pie.

Algunos de estos modelos también están equipados con una inserción **antitorsi3n** para garantizar un mayor apoyo al pie en cada paso.

## SRC

ANTISLIPPING TEST RESULTS		
	<b>SRC</b>	
ANTI-SLIPPING SOLE		
<b>SRA</b> ceramic + NaLS	<b>HEEL</b> >= 0,28	<b>0,47</b>
	<b>FLAT</b> >= 0,32	<b>0,47</b>
<b>SRB</b> steel + glycerol	<b>HEEL</b> >= 0,13	<b>0,23</b>
	<b>FLAT</b> >= 0,18	<b>0,26</b>

## PLUS



### 3D TRIPLA DENSITA' INIETTATA

3D es una tecnología revolucionaria patentada que ofrece el único calzado con 3 capas diferentes de poliuretano inyectado en una pala. La sección más externa, con la mezcla más dura, ofrece la máxima resistencia al contacto con la superficie y excelentes rendimientos SRC. La intersuela tiene una densidad más blanda y ofrece máxima suavidad en cada paso. La sección superior, a contacto con la pala, proporciona mayor estabilidad al pie. Tres densidades y la combinación de nada menos que tres colores dan vida a una nueva generación de calzados.



### ESPUMA DE MEMORIA PLANTILLA

La plantilla en ESPUMA DE MEMORIA garantiza una comodidad excelente gracias por el material innovador con lo cual se compone que permite adaptarse a la horma de pie. Esta, además de hacer más agradable la caminata, soporta la postura, mejora el ajuste del calzado y distribuye mejor el peso del cuerpo. Además esta estabiliza el pie y amortigua el impacto con el suelo, absorbiendo los golpes y garantizando una excelente amortiguación.