



FICHA TÉCNICA

BOTA ANTI-CORTE EXTREME MOTOSIERRA CLASE 2 (24 m/s) S3+CI+HI+HRO

REF.6461 RH



Descripción Producto

Bota Anti-corte Extreme para Motosierra, Homologada en Clase 2 (24 m/s) destinados a labores de poda a nivel profesional.

La finalidad de este producto es la protección contra la motosierra con cadena mediante una bota de piel de media caña, forro que bloquea la motosierra por entrampamiento, cuello y talón acolchado, suela de caucho nitrilo y poliuretano, y sistema de cierre con cordones.

Composición

- Fabricado con un forro membrana impermeable y transpirable.
- Confeccionado con piel flor vacuna hidrófuga, con suela de caucho nitrilo y entre-suela de poliuretano expandido anti-estático de baja densidad, puntera de acero y plantilla anti-perforación.



EPI de
Categoría V

Normativa

- En ISO 17249:2013 + AC:2014
- En ISO 20345:2011 S3 + CI + HI + HRO

Mantenimiento

Almacenar el EPI en un lugar seco y al resguardo de la luz solar. Cuando su estado lo aconseje, puede limpiarse mediante cepillado.



Tallas: 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48



Pol. Ind. C/Herreros, 8
Tfno. 953 545 303 www.pattones.com
Fax: 953 544 067 ventas@pattones.com
23790 PORCUNA (Jaén)



FICHE TECHNIQUE

BOTTE ANTI-COUPURE ROBUSTA HYBRIDE

TRONÇONNEUSE CLASSE 2 (24 m/s)

REF.6461 RH

S3+CI+HI+HRO



Description du produit

Botte anti-coupure extrême pour tronçonneuse, classe 2 (24 m/s) homologuée pour les travaux d'élague de niveau professionnel.

Le but de ce produit est la protection contre les tronçonneuses au moyen d'une botte en cuir mi-ronde, d'une doublure qui bloque la tronçonneuse par piégeage, d'un col et d'un talon rembourrés, d'une semelle en caoutchouc nitrile et polyuréthane et d'un système de fermeture à lacets.

Composition

- Fabriqué avec une doublure à membrane imperméable et respirante.
- Fabriqué en cuir de vachette fleur hydrofuge, avec semelle en caoutchouc nitrile et semelle intercalaire en polyuréthane expansé antistatique à basse densité, embout en acier et semelle intérieure anti-perforation.



EPI de
Catégorie V

Réglementation

- En ISO 17249:2013 + AC:2014
- En ISO 20345:2011 S3 + CI + HI + HRO

Maintien

Stockez l'EPI dans un endroit sec et protégé du soleil.
Lorsque votre état l'exige, il peut être nettoyé par brossage.



Tailles: 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48



Pol. Ind. C/Herreros, 8
Tfno. 953 545 303 www.pattones.com
Fax: 953 544 067 ventas@pattones.com
23790 PORCUNA (Jaén)



FICHA TÉCNICA

MOTOSERRA EXTREMA CLASSE 2 (24 m/s) S3+CI+HI+HRO BOTAS ANTI-CASCALHAMENTO

REF.6461 RH



Descripción Producto

Bota anti-corte extrema para motosserra, classe 2 (24 m/s) homologada para trabalhos de poda profissionais.

O objetivo deste produto é a proteção contra as motosserras através de uma bota de couro de cano meio alto, forro que bloqueia a motosserra por aprisionamento, gola e calcanhar almofadados, sola de borracha nitrílica e poliuretano e sistema de fecho com cordões.

Composición

-Fabricado com um forro de membrana impermeável e respirável, couro de vaca de flor integral repelente de água, com sola de borracha nitrílica e entressola de poliuretano expandido anti-estático de baixa densidade, biqueira de aço e palmilha anti-perfuração.



EPI de
Categoria V

Normativa

-En ISO 17249:2013 + AC:2014

-En ISO 20345:2011 S3 + CI + HI + HRO

Mantenimiento

Guardar o EPI num local seco e ao abrigo da luz solar e, se for caso disso, pode ser limpo com uma escova.



Tallas: 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48



Pol. Ind. C/Herreros, 8
Tfno. 953 545 303 www.pattones.com
Fax: 953 544 067 ventas@pattones.com
23790 PORCUNA (Jaén)