



Tipo 5/6

Ref.: 389-2513 Xtreme SMS 60 FR

El mono de protección retardante de llamas Chemsplash Xtreme SMS 60 está hecho de un tejido transpirable SMS que ha sido tratado químicamente para ofrecer una protección limitada para retardar llamas según EN14116 índice 1 que también cumple con CAT III Tipo 5 y 6.

Este traje tiene capucha, muñecas y tobillos elásticos, y una cremallera bidireccional con solapa adhesiva.

Si bien es extremadamente cómodo de usar, sus fuertes y robustas propiedades brindan una excelente barrera química y es adecuado para usar sobre un mono de protección primario a base de algodón retardante de llama EN531 sin comprometer las propiedades de resistencia al fuego de la prenda EN531.

NOTA: Las prendas desechables FR que cumplan con la norma EN 14116 o la norma predecesora, EN533: 1997, nunca deben usarse como protección principal (única) contra protección ignífuga.

Atributos

- Tela transpirable SMS de 60GSM
- Capucha elástica
- Espalda, muñecas y tobillos elásticos
- Cierre bidireccional
- Cremallera adhesiva
- Antiestático
- Retardante de llama EN14116 índice 1

Aplicaciones:

Industria petroquímica
Limpieza industrial

Servicios públicos
Mantenimiento general

Colores Disponibles

<input type="checkbox"/>	Blanco
--------------------------	--------

Tamaños en CMS en cumplimiento con EN340

Talla	Estatura	Pecho
S	165-172	80-92
M	167-176	92-100
L	174-181	100-108
XL	179-187	108-115
XXL	186-194	115-124
XXXL	193-201	124-128

 Versión Irradiada
Disponible Bajo Petición

EN13982-1



Tipo 5

EN13034



Tipo 6

EN1149-5



Antiestática

EN14116



Índice 1