

Ref. 2-BOTA ESPINARDO

CERTIFICACIÓN
S3 SRC



CATEGORÍA	UNE EN ISO 20345
TALLAS	35-48
COLOR	NEGRO
TIPO DE CALZADO	BOTA TIPO B
USO	PROFESIONAL
RESISTENCIA ELÉCTRICA	ANTIESTÁTICA

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

SUELA	Poliuretano monodensidad, máxima absorción de impactos y muy ligera. Resistente a los hidrocarburos (FO). Resultados excelentes de Anti-deslizamiento(SRC) y absorción de la energía en la zona del talón (E). Una suela ideal para cualquier terreno y condiciones climáticas.
CORTE	Piel flor grabada hidrofugada, transpirable y parte superior de resistente material técnico. Es un calzado muy cómodo y de una adaptación al pie extraordinaria.
FORRO	Forro interior HIGH-DRY® con un fuerte poder de absorción y secado rápido, hidrofílico y de alta resistencia a la abrasión.
PUNTERA	METÁLICA, especial protección garantizada. Mínimo peso. Resistente a impactos > 200 Julios.
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN	METÁLICA. Resistencia a la perforación > 1100 N. Flexible, permite movilidad y flexión del pie en cualquier situación.
PLANTILLA INTERIOR	Compuesta de EVA Y Textil. Especial anti-shock, disminuye la fatiga diaria de la jornada laboral, especial confort. Formula profesional antibacteriana, antihongos y antiestática.
ZONA TALÓN	Cerrada.
RESISTENCIA ELÉCTRICA	Antiestática, bajo de 1000 MW tanto en mojado como en seco.
ACOLCHADOS	Acolchado del collarín 15mm de espuma. Acolchado del fuelle 6mm de espuma. Contrafuerte en la parte del talón.
UNIÓN CORTE-PISO	Inyección directa
SISTEMA DE CIERRE	Cordones.