

STAR S1PL FO SR

3L131AC

CE EN ISO 20345:2022 S1PL FO SR ESD

Zapato de seguridad bajo, en tejido técnico On Dura® con fibras de altas tenacidad, transpirable y resistente a la abrasión y Microfibra B-tech con espesor 1,8-2,0 mm.

Lengüeta suave, forrada y alcohollada.

CALZADO SIN PARTES METALICAS

PUNTERA 200J composite a base de **polímeros atérmico** EN 22658

PLANTILLA ANTIPERFORACION PL composite antiperforacion flexible EN 22658

SUELA 3CLOUD poliuretano triple densidad antiestática, resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante

PLANTILLA YEAH, plantilla extra confort en poliuretano de células cerradas compuesto patentado DryGo! ®

El poliuretano DryGo! ® absorbe la humedad del pie y la vaporiza rápidamente. Además, gracias a las altas propiedades anatómicas, elásticas y de resiliencia del poliuretano, esta plantilla proporciona un bienestar prolongado. Transpirable, extraíble, anatómica, absorbente, antibacteriana y **ESD**.

El zapato satisface el requisito según IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) para la resistencia eléctrica ESD

FO resistencia a los hidrocarburos

SR resistencia anti-deslizante

Talla 36-47 Peso zapato Tg 42 gr.510



NEW

CERTIFICACIONES



TECNOLOGÍAS Y MATERIALES



SECTORES

 COMPONENTES Y AUTOMOCIÓN  CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA  CONSTRUCCIÓN Y INDUSTRIA PESADA  LOGÍSTICA Y INDUSTRIA LIGERA  SECTORES ESD

SUELA



3CLOUD y su particular presencias de agujeros en la suela ha sido proyectada hasta el más mínimo detalle para garantizar un confort único al caminar. En concreto, estos túneles que discurren perpendicularmente a lo largo del calzado garantizan un **efecto de amortiguación** unico al apoyo del pie en la superficie y un consiguiente alto rebote al soltar el pie delantero. Esta característica está garantizada por toda la vida util del calzado gracias por su elevada propiedad “memory” del poliuretano que compone la suela y sobretodo gracias por una **geometría de agujero trapezoidal** diseñada para minimizar la deformación.

SRC

ANTISLIPPING TEST RESULTS		request		results	
		request		results	
	slip resistance mandatory for "conventional" outside ceramic tile floor with NaLS	A - forward heel slip (7")		B - backward forepart slip (7")	
		≥ 0,31 0,48		≥ 0,36 0,50	
	slip resistance (SR) optional ceramic tile floor with glycerine	C - forward heel slip (7")		D - backward forepart slip (7")	
		≥ 0,19 0,32		≥ 0,22 0,37	

PLUS



3D TRIPLA DENSITA' INIETTATA
3D es una tecnología revolucionaria patentada que ofrece el único calzado con 3 capas diferentes de poliuretano inyectado en una pala. La sección más externa, con la mezcla más dura, ofrece la máxima resistencia al contacto con la superficie y excelentes rendimientos SRC. La intersuela tiene una densidad más blanda y ofrece máxima suavidad en cada paso. La sección superior, a contacto con la pala, proporciona mayor estabilidad al pie. Tres densidades y la combinación de nada menos que tres colores dan vida a una nueva generación de calzados.