

MOZART S3

AC810BP

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC

Zapato de seguridad bajo, en piel hidrófuga WRU espesor 1,8-2,0 mm.

Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión.

PUNTERA 200J composite a base de polímeros **atérmico** EN 12568

PLANTILLA ANTIPERFORACION acero flexible EN 12568

SUELA ACTION poliuretano doble densidad antiestática, resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante **SRC**

PLANTILLA 4001 confort, transpirante, extraíble, anatómica, absorbente, antiestática y antibacteriana. Resistencia eléctrica: *los valores encontrados demuestran que esta plantilla es ESD*

Tallas 36-49 Peso zapato Talla 42 gr. 540



CERTIFICACIONES



TECNOLOGÍAS Y MATERIALES



SECTORES

AGRICULTURA Y MINERÍA
 COMPONENTES Y AUTOMOCIÓN
 CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA
 CONSTRUCCIÓN Y INDUSTRIA PESADA
 LOGÍSTICA Y LNDUSTRIA LIGERA

SUELA

Action es el calzado diseñado para uso al aire libre caracterizado por líneas suaves y ligeras que lo hacen extremadamente ligero y cómodo.



ANTISLIPPING TEST RESULTS

**SRC**

ANTI-SLIPPING SOLE

SRA		
ceramic +	HEEL >= 0,28	0,39
NaLS	FLAT >= 0,32	0,36

SRB		
steel +	HEEL >= 0,13	0,26
glycerol	FLAT >= 0,18	0,22