

# SOLDADOR S3

AC880BSP

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC

Zapato de seguridad alto, en piel hidrófuga WRU espesor 1,8-2,0 mm.

Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión.

Calzado con inserción en tejido reflectante.

Lengüeta suave, forrada y alcohollada.

Lengüeta exterior en piel sobredimensionada, para protección antichispazos y cierre lateral con hebilla.

**PUNTERA 200J composite** a base de polímeros **atérmico** EN 12568

**PLANTILLA ANTIPERFORACION acero flexible** EN 12568

**SUELA ACTION** poliuretano doble densidad antiestática, resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante **SRC**

**PLANTILLA 4001** confort, transpirante, extraíble, anatómica, absorbente, antiestática y antibacteriana. Resistencia eléctrica: *los valores encontrados demuestran que esta plantilla es ESD*

**Tallas** 39-47 **Peso zapato** Talla 42 **gr. 635**



## CERTIFICACIONES



## TECNOLOGÍAS Y MATERIALES



## SECTORES

 CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA  CONSTRUCCIÓN Y INDUSTRIA  
PESADA  SOLDADOR

## SUELA



**Action** es el calzado diseñado para uso al aire libre caracterizado por líneas suaves y ligeras que lo hacen extremadamente ligero y cómodo.

## ANTISLIPPING TEST RESULTS

**SRC**

ANTI-SLIPPING SOLE

<b>SRA</b>		
ceramic +	<b>HEEL &gt;= 0,28</b>	<b>0,39</b>
NaLS	<b>FLAT &gt;= 0,32</b>	<b>0,36</b>

<b>SRB</b>		
steel +	<b>HEEL &gt;= 0,13</b>	<b>0,26</b>
glycerol	<b>FLAT &gt;= 0,18</b>	<b>0,22</b>