



FICHA TÉCNICA

VERDUGO IGNÍFUGO

REF.5660



Descripción Producto

Verdugo Ignifugo de viscosa elástica de color blanco.

Este producto aporta una protección adicional al usuario.

Aumenta el aislamiento térmico, lo que reduce las lesiones en caso de accidente.

Por su diseño, es una prenda que añade seguridad y confort al usuario en el desarrollo de su actividad.

Composición

-Está compuesta por un 65% viscosa FR, 30% m-aramida, 5% p-aramida, 340gr/m2.



CE EPI de
Categoría III

Normativa


-En ISO 13688:2013

-En ISO 11612:2015

Mantenimiento

Almacenar el EPI en un lugar seco y al resguardo de la luz solar.

Cuando su estado lo aconseje, puede limpiarse mediante cepillado.



Tallas: ÚNICA



INNOVACIONES INDIPLAS, S.L.

Pol. Ind. C/Herreros, 8

Tfno. 953 545 303

Fax: 953 544 067

23790 PORCUNA (Jaén)

www.pattones.com

ventas@pattones.com



FICHE TECHNIQUE

CAGOULE IGNIFUGE

REF.5660



Description du produit

Verdugo Ignifugo de viscosa elástica de color blanco.

Este producto aporta una protección adicional al usuario.

Aumenta el aislamiento térmico, lo que reduce las lesiones en caso de accidente.

Por su diseño, es una prenda que añade seguridad y confort al usuario en el desarrollo de su actividad.

Composition

-Está compuesta por un 65% viscosa FR, 30% m-aramida, 5% p-aramida, 340gr/m2.



CE EPI de
Catégorie III

Réglementation


-En ISO 13688:2013

-En ISO 11612:2015

Maintien

Almacenar el EPI en un lugar seco y al resguardo de la luz solar.

Cuando su estado lo aconseje, puede limpiarse mediante cepillado.



Tailles: UNIQUE



INNOVACIONES INDIPLAS, S.L.

Pol. Ind. C/Herreros, 8

Tfno. 953 545 303

Fax: 953 544 067

23790 PORCUNA (Jaén)

www.pattones.com

ventas@pattones.com



FICHA TÉCNICA

CARRASCO À PROVA DE FOGO

REF.5660



Descrição do produto

Viscose elástica ignífuga, branca.

Este produto proporciona uma proteção adicional ao utilizador.

Aumenta o isolamento térmico, o que reduz os ferimentos em caso de acidente.

Devido à sua conceção, é uma peça de vestuário que confere segurança e conforto ao utilizador no desenvolvimento da sua atividade.

Composição

-É composto por 65% de viscose FR, 30% de m-aramida, 5% de p-aramida, 340gr/m2.



CE EPI de
Categoria III


Normativa

-En ISO 13688:2013

-En ISO 11612:2015

Mantenimento

Guardar o EPI num local seco e ao abrigo da luz solar e, se for caso disso, pode ser limpo com uma escova.



Tallas: ÚNICA



INNOVACIONES INDIPLAS, S.L.

Pol. Ind. C/Herreros, 8

Tfno. 953 545 303

Fax: 953 544 067

23790 PORCUNA (Jaén)

www.pattones.com

ventas@pattones.com