

VERDI S3 R

AC880BRP

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC

Zapato de seguridad alto, en piel hidrófuga WRU espesor 1,8-2,0 mm.

Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión.

Calzado con inserción en tejido reflectante.

Lengüeta suave, forrada y alcohollada.

Con sistema de desprendimiento rápido.

PUNTERA 200J composite a base de polímeros **atérmico** EN 12568

PLANTILLA ANTIPERFORACION acero flexible EN 12568

SUELA ACTION poliuretano doble densidad antiestática, resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante **SRC**

PLANTILLA 4001 confort, transpirante, extraíble, anatómica, absorbente, antiestática y antibacteriana. Resistencia eléctrica: *los valores encontrados demuestran que esta plantilla es ESD*

Tallas 39-47 Peso zapato Talla 42 gr. 560



CERTIFICACIONES



TECNOLOGÍAS Y MATERIALES



SECTORES

 AGRICULTURA Y MINERÍA  COMPONENTES Y AUTOMOCIÓN 
 CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA  CONSTRUCCIÓN Y INDUSTRIA
 PESADA  LOGÍSTICA Y LINDUSTRIA LIGERA

SUELA



Action es el calzado diseñado para uso al aire libre caracterizado por líneas suaves y ligeras que lo hacen extremadamente ligero y cómodo.

ANTISLIPPING TEST RESULTS

**SRC**

ANTI-SLIPPING SOLE

SRA		
ceramic +	HEEL >= 0,28	0,39
NaLS	FLAT >= 0,32	0,36

SRB		
steel +	HEEL >= 0,13	0,26
glycerol	FLAT >= 0,18	0,22