

Ref. 2-ZAP-ALCANTARILLA

CERTIFICACIÓN S1P SRC



CATEGORÍA
TALLAS
COLOR
TIPO DE CALZADO
USO
RESISTENCIA ELÉCTRICA

UNE EN ISO 20345
35-48
NEGRO
ZAPATO TIPO A
PROFESIONAL
ANTIESTÁTICA

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

SUELA	Poliuretano monodensidad, máxima absorción de impactos y muy ligera. Resistente a los hidrocarburos (FO). Resultados excelentes de Anti-deslizamiento(SRC) y absorción de la energía en la zona del talón (E). Una suela ideal para cualquier terreno y condiciones climáticas.
CORTE	Piel serraje de primera calidad con perforaciones para mayor transpiración, muy cómoda y de una adaptación al pie extraordinaria.
FORRO	Forro interior HIGH-DRY® con un fuerte poder de absorción y secado rápido, hidrofílico y de alta resistencia a la abrasión.
PUNTERA	METÁLICA, especial protección garantizada. Mínimo peso. Resistente a impactos > 200 Julios.
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN	METÁLICA. Resistencia a la perforación > 1100 Newton. Flexible, permite movilidad y flexión del pie en cualquier situación.
PLANTILLA INTERIOR	Compuesta de EVA termoconformada sobre base Textil. Especial anti-shock, disminuye la fatiga diaria de la jornada laboral, especial confort. Formula profesional antibacteriana, antihongos y antiestática.
ZONA TALÓN	Cerrada.
RESISTENCIA ELÉCTRICA	Antiestática, bajo de 1000 MΩ tanto en mojado como en seco.
ACOLCHADOS	Acolchado del collarín 15mm de espuma. Acolchado de la lengüeta 6mm de espuma, con fuelle para evitar la entrada de materiales. Contrafuerte en la parte del talón.
UNIÓN CORTE-PISO	Inyección directa
SISTEMA DE CIERRE	Cordones.