

WELDER S3L FO CI HI HRO SC SR

HR122D

CE EN ISO 20345:2022 S3L FO CI HI HRO SC SR

Zapato de seguridad bajo, en piel WPA, espesor 1,8-2,0 mm, con inserción en tejido reflectante.

Forro de tejido transpirable y resistente a la abrasión.

Lengüeta exterior en piel sobredimensionada cosida con hilo ignífugo.

Cierre lateral con strap.

CALZADO SIN PARTES METALICAS

Puntera 200J composite de **polímero atérmico** conforme a la norma EN 22568

PLANTILLA PL antiperforación flexible conforme a la norma EN 22568

SUELA HARD ROCK ANTIESTATICA doble densidad: poliuretano y **CAUCHO** antiestática.

Suela resistente a los hidrocarburos y a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante

PLANTILLA 5000 trimaterial extra confort, transpirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y antibacteriana

FO resistencia de la suela a los hidrocarburos

CI fondo aislante contra el frío -17°C

HI suela aislante de calor

HRO resistencia de la suela en contacto con el calor

SC resistencia a la abrasión de la puntera

SR Resistencia al deslizamiento

Talla 39-47 Peso del zapato Tg 42 gr.590



CERTIFICACIONES



TECNOLOGÍAS Y MATERIALES



SECTORES

 CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA  CONSTRUCCIÓN Y INDUSTRIA
PESADA  HIDROCARBUROS Y QUÍMICA  SOLDADOR

SUELA



Hard Rock Antistatic es un calzado creado para afrontar las condiciones de trabajo **más extremas** gracias a la parte inferior de su suela en **goma**. Estudiamos esta tecnología para garantizar la máxima resistencia a las situaciones meteorológicas más difíciles (de **-30 ° C** a **300 ° C**) y la máxima protección contra cuerpos cortantes externos (por ejemplo, partes metálicas, etc.). Los cortes de esta línea fueron diseñados para hacer frente a las situaciones de trabajo más duras y, por esta razón, sus materiales poseen las tecnologías más avanzadas de aislamiento térmico y repelencia al agua.

SRC

ANTISLIPPING TEST RESULTS		
	request	results
SRA		
ceramic + NaLS	HEEL ≥ = 0,28	0,43
	FLAT ≥ = 0,32	0,39
SRB		
steel + glycerol	HEEL ≥ = 0,13	0,21
	FLAT ≥ = 0,18	0,19



SRA+SRB=

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE