

Ref. 2-ZAP BERLIN

CERTIFICACIÓN  
S3 SRC

METAL  
FREE



<b>CATEGORÍA</b>	UNE EN ISO 20345
<b>TALLAS</b>	35-48
<b>COLOR</b>	NEGRO
<b>TIPO DE CALZADO</b>	ZAPATO TIPO A
<b>USO</b>	PROFESIONAL
<b>RESISTENCIA ELÉCTRICA</b>	ANTIESTÁTICA

## CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

<b>SUELA</b>	Poliuretano bidensidad. Parte superior expanso, máxima absorción de impactos y muy ligero, absorción de la energía en la zona del talón (E). Parte inferior mas resistente a la abrasión e hidrocarburos (FO). Resultados excelentes de Anti-deslizamiento(SRC). Una suela ideal para cualquier terreno y condiciones climáticas.
<b>CORTE</b>	Piel flor grabada hidrofugada y transpirable, parte del collarín de resistente material técnico. Es un calzado muy cómodo y de una adaptación al pie extraordinaria.
<b>FORRO</b>	Forro interior HIGH-DRY® con un fuerte poder de absorción y secado rápido, hidrofílico y de alta resistencia a la abrasión.
<b>PUNTERA</b>	COMPACT@NO METÁLICA,(Fibra de vidrio), especial protección garantizada y mínimo peso. Resistente a impactos > 200 Julios.
<b>PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN</b>	COMPACT@NO METÁLICA,(Textil). Resistencia a la perforación > 1100 Nwvton. Permite mayor movilidad y flexión del pie en cualquier situación.
<b>PLANTILLA INTERIOR</b>	Compuesta de EVA termoconformada sobre base Textil. Especial anti-shock, disminuye la fatiga diaria de la jornada laboral, especial confort. Formula profesional antibacteriana, antihongos y antiestática.
<b>ZONA TALÓN</b>	Cerrada.
<b>RESISTENCIA ELÉCTRICA</b>	Antiestática, bajo de 1000 M en $\Omega$ tanto mojado como en seco.
<b>ACOLCHADOS</b>	Acolchado del collarín 15mm de espuma. Acolchado de la lengüeta 6mm de espuma, con fuelle para evitar la entrada de materiales. Contrafuerte en la parte del talón.
<b>UNIÓN CORTE-PISO</b>	Inyección directa
<b>SISTEMA DE CIERRE</b>	Cordones.